

# 内置无线接收

# MD360



### 功能特点 >>

适用于直线及弧形布艺开合窗帘，安全负载50Kg，最长导轨12m。  
 采用高精度直流电动机，超静音设计，体验前所未有的宁静。  
 导轨采用超静音及超润滑设计，齿型带传动安装更简便、寿命更长。  
 智能电子行程设计，无需调试设定，非碰撞停机，最大程度延长驱动器和导轨寿命。  
 缓启动及缓停止设计，窗帘运行更加流畅。  
 具有专利技术的第三代离合设计，窗帘停电手拉更轻松。  
 具有专利技术的手拉启动功能，操作方式更人性化。  
 中间定位功能，可设两个常用窗帘停位点，标准化调节室内采光。  
 带常规无线接收功能，可配RAEX全系列无线遥控器。  
 带干触点接口，提供点动或连动模式遥控切换，方便实现多种控制模式。

### 技术参数 >>

#### 外置电源

产品型号	额定电压	额定频率	额定电流	额定扭矩	额定转速	线速度	绝缘等级	防护等级	工作制
MD360-0.8D	DC24V	—	1.2A	0.8Nm	112rpm	0.16m/S(单开)	I.CI.E	IP41	S3 30%
MD360-1.2D	DC24V	—	1.5A	1.2Nm	112rpm	0.16m/S(单开)	I.CI.E	IP41	S3 30%

#### 内置电源

产品型号	额定电压	额定频率	额定电流	额定扭矩	额定转速	线速度	绝缘等级	防护等级	工作制
MD360-0.8A	AC100-240V	50/60Hz	0.8A	0.8Nm	112rpm	0.16m/S(单开)	I.CI.E	IP41	S3 30%
MD360-1.2A	AC100-240V	50/60Hz	0.8A	1.2Nm	112rpm	0.16m/S(单开)	I.CI.E	IP41	S3 30%

**MD360-0.8D/MD360-1.2D**  
 尺寸：265mm×50.6mm×60mm  
 净重：1.19Kg

**MD360-0.8A/MD360-1.2A**  
 尺寸：305mm×50.6mm×60mm  
 净重：1.4Kg

### 系统负载表 >>

MD360-0.8Nm 适配P322导轨	弧度半径(mm)	4m	6m	8m	12m
	—	35Kg	30Kg	20Kg	—
	R300	25Kg	15Kg	—	—

MD360-1.2Nm 适配P322导轨	弧度半径(mm)	4m	6m	8m	12m
	—	50Kg	40Kg	30Kg	20Kg
	R300	40Kg	30Kg	20Kg	—
	R2000	—	—	—	—
	R300×2	25Kg	20Kg	—	—

### 系统配件 >>

	P322 导轨 025350
	端头 025340
	齿型皮带(10mm) 025517 齿型皮带(12mm) 025522
	夹吊吊耳 025115
	滑车 025339
	弯轨滑车 025359
	吊轮 025351(普通) 025337(静音)
	L型墙安装码 025301
	夹紧块 027743
	圆型顶安装码 025335
	扁型顶安装码 025318
	导轨驳接条 025349

### 控制方式示意图 >>

